

sòcio-familiar, necessiten acolliment residencial per a l'adquisició de la seva autonomia definitiva.

Comunitats d'aprenentatge en medi rural: són centres residencials amb una capacitat màxima de 15 places, per a adolescents i joves entre els 12 i 18 anys, que necessiten acolliment residencial en el marc rural, atesa la seva situació psico-social i les seves necessitats d'aprenentatge pre-laboral i laboral.

Personal específic: el personal d'aquestes llars-residència d'infància i adolescència ha de provenir del camp psico-pedagògic i estarà compost, majoritàriament, per educadors. La ratio de personal/atès no serà inferior al 0,13, excepte en les comunitats de joves, que es procurarà que siguin de règim d'autogestió, amb el suport extern d'un educador.

b) Llars-residència per a disminuïts: són centres residencials per a persones disminuïdes amb autonomia per a les activitats de la vida diària, quan la seva permanència en la llar familiar ha esdevingut impossible o desaconsellable com a conseqüència de problemes derivats de la pròpia disminució, per manca de família o pel fet de no disposar de condicions sòcio-familiars i assistencials adequades.

Personal: el personal d'aquestes llars-residència serà compost per monitors i/o educadors, a raó d'una ratio de personal/atès no inferior al 0,13.

c) Residències per a disminuïts: són les que acullen persones disminuïdes greument afectades (disminuïts psíquics profunds, grans invàlids, pluridiscapacitats), que per les seves especials característiques necessiten una atenció personal per realitzar les activitats de la vida diària i requereixen prevenció i control mèdic i farmacològic.

És convenient que aquests centres disposin d'un centre de dia d'atenció especialitzada per a disminuïts.

La ratio de personal/atès no serà mai inferior a 0,45.

d) Llars-residència per a gent gran: són centres residencials per a persones més grans de 60 anys que, no disposant de condicions sòcio-familiars i assistencials adequades, necessiten acolliment residencial.

Personal: el personal específic d'aquestes residències serà compost per personal assistencial.

La ratio de personal/atès no serà inferior a 0,25.

3.2.3 Serveis de suport.

Definició: són serveis complementaris de suport als Serveis Socials d'Atenció Primària i/o Especialitzats que realitzen activitats de caràcter permanent i de projecció pública, que no necessiten establiment per a la seva prestació, malgrat que el servei s'organitza i dirigeix des d'una seu social.

Destinatari: grups socials en situació de manca o marginació social.

Funcions: donar suport als Serveis Socials d'Atenció Primària i/o Especialitzats, en l'atenció d'aquelles prestacions socials que requereixen una organització especialitzada.

Tipus de serveis:

Serveis de transport adaptats per a persones disminuïdes; aquests serveis hauran de complir la UNE 26-364-86.

Serveis de tutela per a persones disminuïdes. Altres serveis que es puguin crear.

* Per calcular la ratio personal/atès, es considerarà com a numerador el nombre total d'hores dedicades pel personal, siguin de dedicació completa, parcial o contraprestació de serveis professionals, dividit per les hores anuals que estableixi el conveni del sector.

Per calcular el denominador es considerarà la mitjana d'atèsos durant l'any o la previsió que es tingui en aquest respecte.

ANNEX 2

Condicions materials mínimes

—1 Emplaçament.

Els establiments estaran emplaçats en indrets salubres i considerats no perillosos per a la integritat física dels usuaris.

Els establiments han d'ocupar la totalitat d'un edifici o part del mateix, completament independitzats; en aquest segon cas, les seves dependències, que hauran d'estar comunicades entre elles mitjançant espais comuns propis, hauran de constituir una unitat.

Els establiments per a ús habitual de més de 25 persones hauran d'ocupar únicament locals de planta baixa i/o primer pis, amb excepció d'aquells que disposin d'un edifici exclusiu per a aquest fi, amb entrades, ascensors i escales d'ús exclusiu.

S'admetran activitats en un primer soterrani quan no requereixin especials condicions d'il·luminació i ventilació natural i sempre que constitueixin una unitat amb el local de la planta immediata superior.

—2 Accessos i recorreguts interiors.

L'accés s'ha de fer mitjançant un espai públic o un espai comú.

El centre no ha de servir com a accés obligat a qualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del mateix o comunitari.

Els espais d'accés al centre han de reunir les condicions següents:

Tenir com a mínim una amplada de 0,90 metres.

Possibilitar l'entrada i sortida de mobiliari.

Estar ventilats de manera que, si es desenvolupen en més d'una planta, la planta baixa i l'última tinguin una obertura de ventilació no inferior a 1 m².

Tenir un sistema elèctric d'il·luminació de manera que, quan s'hi transiti, quedin il·luminats.

La superfície dels vestíbuls estarà en relació amb la capacitat receptiva dels establiments i serà suficient per evitar que es produeixin aglomeracions.

La distància màxima des de qualsevol punt d'una planta fins a una escala que condueixi a la planta d'accés o a l'exterior no serà superior a 50 m.

El nombre mínim de sortides per a locals amb superfície superior a 100 m² i ús habitual de permanència d'un nombre de persones superior a 50 serà de dues.

Els itineraris d'evacuació s'han de trobar en tot moment lliures d'obstacles i es prohibirà el dipòsit de mercaderies o de qualsevol objecte en la proximitat de les portes.

Les seves portes seran d'obertura en direcció a la sortida quan puguin servir per a l'evacuació de més de 50 persones.

En els locals de concurrència massiva haurà

d'estar prohibit l'aparcament de vehicles davant de les portes amb sortida directa a la via pública, per la qual cosa ha d'estar senyalitzada, amb rètols ben visibles, la prohibició d'aparcament.

En el cas que a l'accés o a l'interior de l'establiment hi hagi escales, aquestes han de complir les següents condicions:

Ofertir una segura i confortable configuració d'estesa i frontal.

La seva amplada lliure permetrà, com a mínim, el pas simultani de dues persones.

Les escales de recorregut llarg estaran partides amb replans intermedis.

Quan hi hagi menys de tres graons, aquests hauran d'estar convenientment senyalitzats.

Hauran de disposar de passamans.

En el cas que el recorregut d'accés a l'establiment o entre les seves dependències suposi pujar o baixar més d'una planta per l'interior d'un edifici, s'ha de poder fer també aquest recorregut mitjançant un ascensor o aparell similar.

Es podrà admetre una altra planta sense dotació d'ascensor en aquells establiments en què el grau de mobilitat dels usuaris així ho permeti.

—3 Característiques generals de l'edificació.

La construcció que els conforma o afecta ha de:

Ser sòlida.

Evitar que traspuï humitat.

Protegir de les inclemències atmosfèriques.

Ser capaç de suportar amb seguretat les sobrecàrregues fixades per la norma MV101, d'acord amb els usos a què, en cada cas, es destinen les dependències.

El centre haurà d'estar adaptat en funció del grau de disminució que presentin els seus usuaris, per tal de poder utilitzar tots els serveis fonamentals.

L'alçada lliure sobre la superfície útil de les peces principals ha de tenir, com a mínim, un valor mitjà de 2,50 m.

Els punts que presentin un desnivell superior a 60 cm han de disposar de baranes o elements protectors.

Els materials emprats en la construcció i decoració dels centres no han d'implicar risc d'incendis.

Seràn sectors d'incendis les estances que puguin implicar aquest risc.

—4 Instal·lacions i serveis complementaris:

4.1 Evacuació d'aigües.

Els establiments han de disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals de manera que: Estigui en bon estat.

Connecti amb tot l'equip que el requereixi.

Tots els desguassos tinguin un dispositiu sífonic.

Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquesta; si no n'hi ha, les aigües brutes no s'aboquin a l'exterior si no es depuren prèviament.

4.2 Instal·lació d'aigua.

Els establiments han de tenir una instal·lació d'aigua corrent de manera que:

Estigui en bon estat.

Connecti, amb suficient pressió, amb tot l'equip que la requereixi.

Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, disposi d'un dipòsit de reserva amb capacitat suficient per a un dia de consum.

Les banyeres i dutxes tinguin instal·lació

d'aigua calenta amb possibilitat d'un consum suficient per al seu ús, a una temperatura de 40° i un cabal de 10 litres per minut.

4.3 Instal·lació elèctrica.

Els establiments han de disposar d'instal·lació elèctrica de manera que:

Estigui en bon estat.

No impliqui un risc per a les persones ni perturbacions en el normal funcionament d'altres instal·lacions.

Tingui els mecanismes d'endollar amb les suficients garanties de seguretat en aquells casos en què les característiques dels usuaris així ho requereixin.

Els circuits d'enllumenat han de disposar d'interruptors i tallacircuits calibrats en relació amb la secció dels conductors.

Els establiments per a comunitats superiors a 25 persones han de disposar de:

Circuits independents.

Enllumenat d'emergència.

Els locals de concurrència massiva han de disposar d'enllumenat de senyalització en les sortides.

4.4 Instal·lació de calefacció.

Els establiments han de disposar d'elements de calefacció, amb mesures de seguretat suficients, que hauran de funcionar sempre que la temperatura ambient ho requereixi.

Els elements de calefacció disposaran de protectors necessaris per evitar cremades per contacte directe o prolongat, en aquells casos en què la disminució de l'usuari així ho requereixi.

Les calderes de calefacció estaran instal·lades en locals ventilats més grans de 16 m³; no s'admetran en sales, dormitoris i banys.

Quan es tracti de calderes de calefacció amb potència superior a 50 kW, estaran instal·lades en locals expressos per a aquest fi i d'ús exclusiu, construïts amb materials resistent al foc, perfectament ventilats i sense comunicació directa amb les sales o peces principals.

4.5 Elements d'extinció.

Els establiments han de disposar d'extintors adequats; el seu nombre serà, com a mínim: Un al costat de cada equip o aparell amb especial risc d'incendis.

Un cada 25 metres de recorregut horitzontal.

4.6 Instal·lació de ventilació.

Els establiments han de disposar de ventilació i renovació d'aire en sales i dependències tancades.

Si el local és sota rasant, haurà de tenir ventilació forçada.

En els espais de concurrència massiva només està permès fumar en els locals assenyalats per a aquest fi i que reuneixin les condicions d'higiene i ventilació adequades.

4.7 Serveis higiènics.

Les cambres higièniques han de complir els requisits següents:

Poder-se independitzar.

Estar revestits de materials de fàcil neteja els terres i les parets fins a una alçada de 2 m com a mínim en les zones d'aigua.

Tenir ventilació directa a l'aire lliure o mitjançant un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ésser activada estàticament.

Estar suficientment il·luminades.

A les cabines de vàters i dutxes d'espais reduïts, les portes hauran d'obrir-se cap enfora.

Tenir sistemes d'avís quan es tracta d'establi-

ments residencials per a vells.

Tot vàter i dutxa ha d'estar inclòs en una cambra higiènica sense comunicació directa amb sales, menjadors i cuines.

La comunicació entre les estances i cambres higièniques ha de fer-se per l'interior de l'establiment i amb un recorregut horitzontal.

4.8 Serveis de cuina.

Les instal·lacions de cuina han de complir els requisits següents:

Tenir una ventilació directa a l'aire lliure, o mitjançant un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

Estar revestits de materials de fàcil neteja el terra i les parets fins a una alçada de 2 m com a mínim.

Poder quedar convenientment tancades en aquells establiments on el grau de disminució dels seus usuaris així ho aconselli.

Disposar d'espai d'emmagatzematge de queviures en un indret sec.

En els establiments de capacitat inferior a 25 persones han de tenir una superfície de 0,50 m² per resident amb un mínim de 5 m².

En els establiments de capacitat superior a 25 persones, la superfície mínima serà de 12,50 m² més 0,50 m² per cada persona que passi de 25 fins a arribar a 25 m².

4.9 Serveis de rentat de roba.

La instal·lació d'un equip de rentament de roba ha de tenir ventilació directa a l'aire lliure o mitjançant un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

—5 Característiques específiques.

5.1 Ocupació.

5.1.1 Acolliment diürn.

L'ocupació màxima per a establiments d'acolliment diürn queda determinada pels espais que els componen i que s'especifiquen en aquest annex.

5.1.2 Acolliment residencial.

L'ocupació màxima per a establiments residencials de capacitat inferior a 25 residents queda determinada per la fórmula:

Nombre de persones residents = n

Superfície útil en m² = 16 + 10n

L'ocupació màxima per a establiments residencials de capacitat superior a 25 residents queda determinada a raó d'una persona cada 20 m² útils.

5.2 Determinació d'espais.

5.2.1 Espais destinats a despatxos, a atenció individualitzada o a activitats similars: no podran tenir zones de treball inferiors a 6 m² i l'ocupació de les àrees serà de 10 m² útils per persona amb ventilació i il·luminació naturals o artificials suficients.

No hi pot haver zones de treball inferiors a 6 m².

Estaran dotats d'un lavabo per cada 10 persones, un vàter per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones. Les àrees de menys de 10 persones disposaran com a mínim d'un lavabo i un vàter i s'acceptarà com a tal una dotació existent propera, sempre que s'hi accedeixi des d'un pas comú.

5.2.2 Espais d'atenció especialitzada per a disminuïts: disposaran a raó de 4 m² per persona, amb il·luminació i ventilació directes.

Estaran dotats d'un vàter i un punt d'aigua

per cada unitat d'atenció no superior a 12 persones. Cada dues unitats disposaran d'un punt d'aigua amb dutxa de telèfon i, com a mínim, n'hi haurà un per establiment.

5.2.3 Espais ocupacionals, pre-tallers, àrees d'orientació professional o activitats similars: disposaran a raó de 2 m² per persona i condicions de ventilació directa, per a aquelles àrees que impliquin permanència continuada de les persones, i il·luminació natural o artificial apropiada a les operacions que es realitzin.

Estaran dotats d'un punt d'aigua i un vàter per cada 25 homes i uns altres per cada 15 dones o fracció. Si es realitzen activitats que normalment impliquen treballs bruts, disposaran d'una dutxa per cada 10 persones.

5.2.4 Els espais dormitoris han de complir els requisits següents:

Ser un espai específic per a aquest fi.

No ser pas obligat a cap altra dependència.

Disposar d'armaris individuals.

Disposar de sistemes d'avís individuals quan es tracti d'establiments residencials per a vells.

La dimensió es determina per haver de respectar un espai lliure a un costat de cada llit de 80 cm, un espai de pas als peus també de 80 cm i una superfície mínima de 5 m²/llit. Quan es tracti de cambres en forma de golfes, l'alçada mínima dels paraments verticals serà d'1,50 m.

Disposar d'una superfície mínima de 0,20 m²/llit d'il·luminació i ventilació directa a l'exterior, entre una alçada de 0,80 i 1,80 m. Aquestes obertures estaran dotades d'elements que impedeixin l'entrada de llum.

S'acceptarà la ventilació a un pati interior, quan reuneixi les condicions:

Tenir una superfície mínima de 6 m².

En el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, tenir una sortida de l'aire en el seu coronament.

Els espais de residència disposaran per planta d'un lavabo i un vàter per cada 7 llits o fracció sense dotació pròpia, i un punt d'aigua amb dutxa de telèfon per cada 14 llits o fracció. Com a mínim hi haurà un equip complet per a les petites comunitats.

5.2.5 Els espais d'activitats i convivència disposaran:

En establiments de 25 persones de capacitat d'una superfície útil continuada de 12 m², més 1 m² per persona, sense cap estrangulament inferior a 1,40 m; i admetran la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 2,40 x 2,40 m.

En establiments de més de 25 persones, disposaran a raó de 2 m² per persona.

Estaran dotats d'il·luminació i ventilació directes. Quan no es tracti específicament de sales d'estar i menjadors, s'acceptarà il·luminació i ventilació artificial suficients per a l'activitat que s'hi realitzi.

Els espais d'activitats i convivència disposaran:

En establiments de capacitat inferior a 25 persones, d'un punt d'aigua i un vàter.

En establiments de més de 25 persones, d'un lavabo, un vàter i dos urinaris per a homes, i un lavabo i dos vàters per a dones.

S'acceptarà com a tal una dotació existent propera als espais, sempre que s'hi accedeixi des d'un pas comú.

5.2.6 Els espais de concurrència massiva disposaran d'una capacitat cúbica que com a norma general no podrà ser inferior a 4 m³ per

DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA

persona, si bé, en cada cas, s'ajustarà a les condicions especials de ventilació existents.

A l'entrada dels locals hi ha d'haver indicat el nombre màxim admissible de persones.

Estaran dotats, en cada planta, de dos lavabos, dos vàters quatre urinaris per a homes, i dos lavabos i quatre vàters per a dones, per cada 500 assistents; i es podrà disposar només de la meitat en el cas que l'aforament de cada pis sigui inferior a 300.

(87.128.082)

*

RESOLUCIÓ

de 30 de juliol de 1987, sobre autorització administrativa, declaració en concret d'utilitat pública i aprovació del projecte d'execució de la instal·lació d'una estació receptora al passeig Maragall, 67, Barcelona, sol·licitada per l'empresa Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA (FECSA).

Vist l'expedient incoat als Serveis Territorials d'Indústria a Barcelona a instància de FECSA, amb domicili a la plaça Catalunya, 2, Barcelona, que sol·licita autorització administrativa, declaració en concret d'utilitat pública i aprovació del projecte d'execució per a la instal·lació d'una estació receptora al passeig Maragall, 67, Barcelona, i complets els tràmits reglamentaris ordenats en el capítol 3 del Decret 2619/1966, de 20 d'octubre; el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre i el Decret 1775/1967, de 22 de juliol;

Atès que, en el termini d'informació pública, no s'ha presentat cap oposició per part d'organismes oficials ni de particulars;

A proposta dels Serveis Territorials d'Indústria a Barcelona,

HE RESOLT:

Autoritzar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA (FECSA), la instal·lació d'una estació receptora 220/25/11 al passeig Maragall, 67, Barcelona.

Declarar d'utilitat pública en concret l'esmentada instal·lació, als efectes previstos a la Llei 10/1966, de 18 de març, sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques i Reglament que la desplega, aprovat pel Decret 2619/1966, de 20 d'octubre.

Aprovar el projecte d'execució de la instal·lació, les característiques principals de la qual són:

2 transformadors 60/60/30 MVA. 220/25/11 kV.

1 transformador 60/30/30 MVA. 220/11/11 kV.

2 transformadors auxiliars 630 KVA. 11/0,38 kV.

1 Equip a 220 kV constituït per 7 cel·les amb embolcall metàl·lic i aïllament d'exafluorur de sofre (SF6).

1 Equip a 25 kV constituït per 17 cabines capsulades tipus interior sense tensió accessible.

1 Equip a 11 kV constituït per 34 cabines capsulades tipus interior sense tensió accessible.

Aquesta Resolució es dicta d'acord amb el que disposa el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, sobre normes per a l'atorgament d'Autorització Administrativa en matèria d'Instal·lacions Elèctriques; el Reglament d'Expropiació Forçosa i Sancions en matèria d'Instal·lacions Elèctriques, aprovat per Decret 2619/1966, de 20 d'octubre; el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques i Centres de Transformació, aprovat pel Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre; el Decret 1775/1967, de 22 de juliol, sobre el règim d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries i, a més, les condicions especials següents:

—1 El termini per a la posada en marxa de la instal·lació serà d'un any comptat des de la data de publicació d'aquesta Resolució.

—2 Les obres s'hauran de realitzar d'acord amb el projecte presentat, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers de Catalunya amb el número 81390, de 20.11.1985, amb les variacions que, si s'escau, se sol·licitin i s'autoritzin.

Es compliran els Reglaments Tècnics que li siguin d'aplicació.

—3 Els Serveis Territorials d'Indústria a Barcelona podran realitzar, durant les obres i un cop acabades, les comprovacions i les proves que creguin necessàries en relació amb el compliment de les condicions generals i específiques d'aquesta Resolució.

—4 El peticionari comunicarà als Serveis Territorials d'Indústria el començament de les obres i les incidències dignes d'esmentar durant el seu curs. A l'acabament, cal comunicar-ho als Serveis Territorials d'Indústria i aportar Certificació del Director d'Obra i Instal·lacions que acrediti que aquestes s'ajusten al projecte aprovat, que s'ha donat compliment a les normes i a les disposicions abans esmentades i, si s'escau, adjuntarà les actes de les proves realitzades.

—5 L'Administració deixarà sense efecte la present autorització en cas d'incompliment d'alguna de les condicions generals o especials a les quals s'ha fet referència en la present Resolució. En aquest supòsit, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient, es decretarà l'anul·lació de l'autorització estesa, amb les conseqüències d'ordre administratiu i civil que se'n derivin segons les disposicions legals vigents.

—6 Aquesta autorització s'atorga sens perjudici de tercers i és independent de les autoritzacions i llicències de competència d'altres organismes o entitats públiques, necessàries per realitzar les obres i les instal·lacions aprovades.

Contra la present Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant l'Honorable Conseller d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies a comptar des de la data de la seva publicació.

Barcelona, 30 de juliol de 1987

PERE SAGARRA I TRIAS
Director General d'Energia

(87.210.002)

*